



Beger

เบเยอร์โดร็ท

“ป้องกันปลวก เติมประสิทธิภาพ”

ผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวก และเชื้อรา
มีในเทคโนโลยี มาตรฐานสากลจาก ไบเออร์ เยอรมนี*



ผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกและเชื้อรา เบเยอร์โดร็ท สูตรน้ำและสูตรน้ำมัน
และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวก เบเยอร์โดร็ท ฟรีแวนท์ พลัส เอสซี 200

*สำหรับเบเยอร์โดร็ท ฟรีแวนท์ พลัส เอสซี 200

เบเยอร์โดร็อก ชนิตกา

ผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวก และเชื้อรา (ใช้สำหรับทาไม้ทุกชนิด)

ใช้สำหรับทาไม้ที่อยู่ภายในและภายนอกอาคาร ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ไม้ โครงคร่าว โครงหลังคา ฝ้าเพดาน ช่อ คาน พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้จริง วงกบ ประตู หน้าต่าง ขอบบัว และงานไม้อื่นๆ ทุกประเภท

- ป้องกันไม้จากปลวก และเชื้อราด้วยสารออกฤทธิ์ Thiachloprid (ไทอาคลอฟริด)
- ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ หรือน้ำมันอื่นใด
- มีให้เลือกทั้งสูตรน้ำมัน และสูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน
- ใช้ทา และซึมเข้าถึงเนื้อไม้ เพื่อป้องกันไม้จากการทำลายของปลวก มอด แมลงทำลายไม้ และป้องกันการผุร่อนของเนื้อไม้จากเชื้อรา โดยเฉพาะเชื้อราดำ (Rotten Mould)
- มีให้เลือก 3 เฉดสี : สีใส , สีชา , สีน้ำตาลดำ



สีใส

วธท.345/2559



สีชา

วธท.346/2559



สีน้ำตาลดำ

วธท.347/2559



สูตรน้ำมัน :

ขนาด 1.5, 4, และ 13 ลิตร

สูตรน้ำ (กลิ่นไม่ฉุน) :

ขนาด 1.5, 4, และ 10 ลิตร

ตัวอย่างพื้นที่ใช้งาน



โครงคร่าว



เฟอร์นิเจอร์



พื้นไม้



ผนัง

เบเยอร์โดร็อก ชนิตกา ดีกว่าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ทั่วไปอย่างไร

คุณสมบัติ	เบเยอร์โดร็อก	ผลิตภัณฑ์รักษาไม้ทั่วไป
สารออกฤทธิ์	Thiachloprid (ไทอาคลอฟริด)	Bifenthrin (ไบเฟนทรีน)
การออกฤทธิ์	ป้องกันไม้จากปลวก และส่งต่อสารออกฤทธิ์ไปยังปลวกตัวอื่นๆ (Non-Repellent Effect)	ไล่ปลวกหนีไปในที่ไม่มีสารเคมี และไม่ส่งต่อสารออกฤทธิ์ไปยังปลวกตัวอื่นๆ (Repellent Effect)
สูตร	สูตรน้ำ และ สูตรน้ำมัน	สูตรน้ำมัน
กลิ่น	กลิ่นไม่ฉุน*	ฉุน

*เบเยอร์โดร็อก ชนิตกา สูตรน้ำ

เบเยอร์ไดรท์ ฟรีเว้นท์ พลัส เอสซี 200

ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดปลวกในดิน (ชนิดแทรกพื้นดิน)

ใช้งานโดยการแทรกพื้นดินขณะก่อสร้าง การอัดลงใต้อาคารที่สร้างเสร็จแล้ว หรือฉีดรอบบริเวณบ้าน

- กำจัดปลวก เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยสารออกฤทธิ์ Imidacloprid (อิมิดาคลอพริด์)
- กลไกป้องกัน และกำจัดปลวกแบบไม่ขับไล่ปลวก (Non-Repellent Effect) แต่ปลวกจะได้รับสารออกฤทธิ์แบบไม่รู้ตัว และเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องแบบลูกโซ่ ถึงปลวกตัวอื่นๆ (Domino Effect)
- สูตรน้ำ กลิ่นไม่ฉุน



สูตรน้ำ : ขนาด 250 มิลลิลิตร

ชื่อและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์
Imidacloprid..... 20% w/v

วอ.ส.104/2559

กลไกการออกฤทธิ์ของ เบเยอร์ไดรท์ ฟรีเว้นท์ พลัส เอสซี 200



1. ปลวกเดินผ่านบริเวณที่มีการใช้ **เบเยอร์ไดรท์ ฟรีเว้นท์ พลัส เอสซี 200** ซึ่งกลิ่นไม่ฉุน จึงทำให้ปลวกจะได้รับสารออกฤทธิ์แบบไม่รู้ตัว (Non-Repellent Effect)
2. หากปลวกได้รับสารออกฤทธิ์ระดับความเข้มข้นสูงจะตายในทันที แต่หากได้รับสารปริมาณต่ำ จะสะสมในร่างกายปลวก และกลายเป็นปลวกพาหะ
3. ปลวกที่เป็นพาหะจะส่งต่อสารออกฤทธิ์ ไปยังปลวกตัวอื่นๆ
4. กำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปฏิกิริยาลูกโซ่ (Domino Effect)

เบเยอร์ไดรท์ ฟรีเว้นท์ พลัส เอสซี 200 ดีกว่า ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกทั่วไปอย่างไร

คุณสมบัติ	เบเยอร์ไดรท์	ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกทั่วไป
สารออกฤทธิ์	Imidacloprid (อิมิดาคลอพริด์)	Bifenthrin (ไบเฟนทรีน)
การออกฤทธิ์	ปลวกรับสารออกฤทธิ์แบบไม่รู้ตัว (Non-Repellent Effect) และส่งต่อสารออกฤทธิ์ไปยังปลวกตัวอื่นๆ (Domino Effect)	ไล่ปลวกหนีไปในที่ไม่มีสารเคมี (Repellent Effect) และไม่ส่งต่อสารออกฤทธิ์ไปยังปลวกตัวอื่นๆ
อัตราการผสมน้ำ	400 เท่า	60 เท่า
ครอบคลุมพื้นที่	20 ตร.ม. / 1 ขวด (250 มล.)	3 ตร.ม. / 1 ขวด (250 มล.)

เบเยอร์ไดรท์ ผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกและเชื้อรา (สำหรับทาไม้)

การใช้งานและการเตรียมพื้นผิวไม้

1. ใช้ทาบนไม้ที่แห้งสนิท
2. กรณีไม้มียาง ควรเช็ดยางไม้ออกด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** และขัดด้วยกระดาษทราย
3. ทำความสะอาดพื้นผิวไม้ให้สะอาด ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
4. ขัดไม้ให้เรียบก่อนทา (เพื่อความสวยงาม)
5. ทาด้วย **เบเยอร์ไดรท์ ผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวก และเชื้อรา** จำนวน 2 เที่ยว ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้านของไม้ เพื่อประสิทธิภาพในการปกป้องสูงสุด
6. ระยะเวลาแห้งทากับ 2 ชั่วโมง (สูตรน้ำ) และ 1-2 ชั่วโมง (สูตรน้ำมัน)
7. ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนทากับด้วยผลิตภัณฑ์สีงานไม้ของเบเยอร์ เช่น สีย้อมไม้ สีย้อมพื้นไม้ โพลียูรีเทนและแลคเกอร์ สีน้ำมันรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเบเยอร์

คำเตือน :

- หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ
- เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- หากเข้าตา ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากยังมีอาการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์



พื้นที่ปกคลุม 8 ตารางเมตร / ลิตร

แห้งทากับ 2 ชั่วโมง (สูตรน้ำ)

1-2 ชั่วโมง (สูตรน้ำมัน)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวก และเชื้อรา (เบเยอร์ไดรท์) สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์สีงานไม้ของเบเยอร์ได้ทุกชนิด



เบเยอร์ไดรท์ พรีเม้นท์ พลัส SC 200 (สำหรับราดพื้นดิน)



อัตราการใช้งาน

1 : 400 (250 มล. ต่อ น้ำ 100 ลิตร)

ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางเมตร

เตรียมพื้นดินก่อนการใช้งาน

เก็บไม้และเศษไม้ทุกชนิดที่เป็นอาหารของปลวกออกจากพื้นดิน

วิธีการใช้งาน

ควรใช้ **เบเยอร์ไดรท์ พรีเม้นท์ พลัส SC 200**

เทราดพื้นดินให้ทั่วบริเวณบ้านหรืออาคาร

ที่ขึ้นหลังคาแล้ว และก่อนการเทคอนกรีต

(การอัดน้ำยาลระบบท่อให้อาหารหรือการเจาะพื้น)

อัดน้ำยาควรทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยอุปกรณ์

ที่เหมาะสม เช่น ปืนแรงดันสูง ซึ่งต้องสวมถุงมือ

หน้ากากและอุปกรณ์ที่เหมาะสม)

วิธีการผสม

1. เขย่าภาชนะบรรจุ เทผสมน้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด ขนาด 250 มล.

ต่อน้ำสะอาด 100 ลิตร (ไม่มีตะกอน) ลงในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้

2. ใช้ไม้กวนประมาณ 2-3 นาที ให้เข้ากันก่อนนำไปใช้ และควรใช้

เบเยอร์ไดรท์ พรีเม้นท์ พลัส SC 200 ที่ผสมน้ำแล้วให้หมดทุกครั้ง

ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

3. ถ่าย **เบเยอร์ไดรท์ พรีเม้นท์ พลัส SC 200** ที่ผสมน้ำแล้วใส่ถังฉีดพ่น

หรือถังเครื่องพ่น ควรเทด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ **เบเยอร์ไดรท์**

พรีเม้นท์ พลัส SC 200 ที่ผสมน้ำแล้ว ถูกผิวหน้า

เพื่อการปกป้องไม้และบ้านของคุณจากปลวกและเชื้อรา ให้ได้ผลที่สมบูรณ์ ควรใช้ทั้ง 2 วิธีขณะก่อสร้าง

1. เทราดพื้นด้วย **เบเยอร์ไดรท์ พรีเม้นท์ พลัส SC 200** เพื่อป้องกัน

และกำจัดปลวกใต้ดิน

2. ทา **เบเยอร์ไดรท์ ผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวก และเชื้อรา** ที่ชื่อ คาน โครมคร่า

โครมหลังคา ฝ้าเพดาน ขอบบัว โดยเฉพาะวงกบ บานประตู หน้าต่าง แล้วทากับ

ด้วยสี หรือวัสดุเคลือบผิวอีกครั้งหนึ่งจะช่วยป้องกันปลวก มอดและเชื้อรา

ตารางเปรียบเทียบอัตราการใช้งาน ชนิดเทราดหรือฉีดพ่น

สถานที่	ปริมาณ	ผสมน้ำ	พื้นที่การใช้งาน / ตารางเมตร	พื้นที่การใช้งาน / ตารางวา
ก่อนการปลูกสร้าง Pre-construction	250 มล.	100 ลิตร	20	5
หลังการปลูกสร้าง Post-construction	250 มล.	100 ลิตร	20	5

เปรียบเทียบการใช้ ในพื้นที่ครอบคลุมเท่ากัน

พรีเม้นท์ พลัส SC 200	ยี่ห้อ Cxxx
20 ตร.ม.	20 ตร.ม.
1 ขวด	2 ขวด
สารออกฤทธิ์ Imadacloprid	Bifenthrin



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



