



สื่เคลื่อนงานเบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามัล

สื่เคลื่อนงานกลื่นอ่อน : สื่ซูเปอร์พรีเมียม

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	สีเคลือบเงาเบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามัล เป็นสีเคลือบเงาอัลติเรชั่นพิเศษ คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายในในระดับอัลตราพรีเมียมด้วยคุณสมบัติที่เด่นในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวด้วยฟิล์มสีชนิดพิเศษคงต้งเพชร แข็งแรง เนียนเรียบ ติดทนนาน เงามาเปลี่ยนประกาย และ ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้เป็นอย่างดี เนื้อสีชั้น ทาได้พื้นที่มาก สีน้แรงท่งง่าย ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพของผูู้ใช้และผู้อยู่อาศัย		
คุณสมบัติสำคัญ	* เงามเปล่งประกาย ไม่เหลืองตัว * เนื้อสีชั้น ยึดเกาะดีเยี่ยม ปกปิดเนียนเรียบ ทาได้พื้นที่มาก * ทนทุกสภาวะอากาศ โดยเฉพาะสภาพอากาศที่รุนแรง มีอายุการใช้งานยาวนาน * ช่วยป้องกันรังสี ยูวี เดดสีสวยสด ไม่ซีดจางง่าย * เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย * ป้องกันสนิม เชื้อรา และ ตะไคร่น้ำได้ดีเยี่ยม * ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว * สามารถผสมพ่นเครื่องผสมสีเบเยอร์ได้		
คุณสมบัติการใช้งาน	สีเคลือบเงาเบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามัล สามารถใช้งานกับผนังปูน เพื่อติดขอบกันเปื้อน โครงสร้างเหล็ก รั้ว ราวบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่าง หรือวงกบไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทาในบริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาบาลบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหารหรือสถานที่ที่ต้องการลดปริมาณกลิ่นของสารระเหยที่มารบกวนผู้อยู่อาศัย		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	30	40	35
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	57	75	66
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	50	60	57
คุณสมบัติทางกายภาพ	: สีน้ำมัน : เงามาก : ตามแคตตาล็อก "สีเคลือบเงาเบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามัล" : 50 - 60% : 1 - 2 ชั่วโมง : 8 - 10 ชั่วโมง : 8 - 10 ชั่วโมง : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส		
วิธีการใช้งาน	: แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น : เบเยอร์ กิ๊นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 : สำหรับการผสมเพื่อใช้แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น ผสมเบเยอร์ กิ๊นเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 ปริมาณ 0 - 5% : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : แรงดันเครื่องพ่น 120 - 150 atm : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโรยอากาศ : แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm		
ระบบการทาสี	: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมพ่นหรือหลุดล่อน อาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมด พื้นผิวที่เคยมทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือใช้เบเยอร์ น้ำยาลอกสี เบอร์ 9119 : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีเคลือบเงาเบเยอร์ ซีลด์ ซูเปอร์กลอส อินามัล ดีที่สุด : พื้นผิวเหล็ก, โลหะพ่นมัน, กัลวาไนซ์ * สีส่องพื้น : เบเยอร์ ไดมอนด์ ซีลด์ สีส่องพื้นเงาสนิม เบอร์ บีดี-1024 หรือเบเยอร์ ไดมอนด์ ซีลด์ สีส่องพื้นสนิมสนิม เบอร์ บีดี-1264 หรือเบเยอร์ ไดมอนด์ ซีลด์ สีส่องพื้นเงาสนิม เบอร์ บีดี-2010 * สีกับพื้น : สีเคลือบเงาเบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามัล : พื้นผิวไม้ทั่วไป * สีส่องพื้น : เบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ สีส่องพื้นไม้กั้นเชื้อรา เบอร์ บีดี-1600 * สีกับพื้น : สีเคลือบเงาเบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามัล : พื้นผิวไม้ทึบมียาง * สีส่องพื้น : เบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ สีส่องพื้นไม้อะลูมิเนียม เบอร์ บีดี-1601 * สีกับพื้น : สีเคลือบเงาเบเยอร์ ซีลด์ ไดมอนด์ ซูเปอร์กลอส อินามัล		
การเก็บรักษา	: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่รับอุณหภูมิปกติ : ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อยู่สูงสุด : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้
ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า

