

## เบเยอร์ ซีดส์ สีนํ้ามันรองพื้นไม้กั้นเชื้อรา เบอร์ บี-966

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|
| คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์                                   | เบเยอร์ ชิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นไม้มันเชิอรา เบอร์ บี-966 เป็นสีรองพื้นไม้ที่มีสารป้องกันเชื้อราผสมกับอัลคิดเรซินพิเศษ แท้งเรือทาเรียบ และปิดบังพื้นผิวได้ดี                                                                                                                          |             |         |        |
| คุณสมบัติการใช้งาน                                      | เบเยอร์ ชิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นไม้มันเชิอรา เบอร์ บี-966 เหมาะสำหรับการใช้งานที่เป็นไม้ทุกชนิด เช่น กรอบประตู, วงกบหน้าต่าง, ใต้, เก้าอี้ และเหมาะสำหรับทากับบนสีรองพื้นชั้นแรกบนพื้นผิวชนิดต่างๆ ทั้งพื้นผิวปูน หรือโลหะ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งและเนียนสวยของฟิล์มสีชั้นถัดไป |             |         |        |
| ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ไม่น้อยกว่า | ไม่เกิน | แนะนำ  |
| * ความหนาฟิล์มสีแท้ง (ไมครอน)                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35          | 40      | 0      |
| * ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0           | 0       | 0      |
| * ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35          | 40      | 0      |
| คุณสมบัติทางกายภาพ                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |        |
| * ประเภทของสี                                           | : สีนํ้ามันรองพื้นไม้มันเชิอรา                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |        |
| * ลักษณะฟิล์มสี                                         | : ด้าน                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |        |
| * เดคสี                                                 | : สีขาว                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |        |
| * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส)                        | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |        |
| * ความถ่วงจำเพาะ                                        | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |        |
| * เนื้อสีโดยปริมาตร                                     | : 38%                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |        |
| * เนื้อสีโดยน้ำหนัก                                     | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |        |
| * ระยะเวลาแท้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |        |
| เวลาแท้งผิว                                             | : 1 - 2 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |        |
| เวลาแท้งแข็ง                                            | : 8 - 10 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |        |
| เวลาแท้งก่อนทากับ                                       | : 8 - 10 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |        |
| * จุดวาบไฟ                                              | : มากกว่า 38 องศาเซลเซียส                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |        |
| วิธีการใช้งาน                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |        |
| * อุปกรณ์                                               | : แปรง, ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |        |
| * ทินเนอร์                                              | : เบเยอร์ ทินเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |        |
| * การผสมก่อนใช้งาน                                      | : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ, เครื่องพ่นธรรมดา, ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-15 0 - 5% โดยปริมาตร                                                                                                                                                        |             |         |        |
|                                                         | : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น : เครื่องพ่นโร้อากาศ 120 - 150 atm                                                                                                                                                                                                                 |             |         |        |
|                                                         | : เครื่องพ่นธรรมดา 3 - 4 atm                                                                                                                                                                                                                                                        |             |         |        |
| ระบบการทาสี                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |        |
| * การเตรียมพื้นผิว                                      | : ก่อนการทาสีทุกครั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง คราบไขมันและ สิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบและกำจัดฝุ่นออกให้หมดพื้นผิวที่เคยทาสีมาแล้ว ต้องขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพและสนิมออกให้หมด หรือนำยาลอกสีเบเยอร์ ยูนิซ็อฟ เบอร์ 9119                       |             |         |        |
| * ระบบสี                                                | * ทาเบเยอร์ ชิลด์ สีนํ้ามันรองพื้นไม้มันเชิอรา เบอร์ บี-966                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน       | 1 - 2   | เที่ยว |
|                                                         | * ทาสีเคลือบเงาเบเยอร์ ชิลด์                                                                                                                                                                                                                                                        | จำนวน       | 2       | เที่ยว |
| การเก็บรักษา                                            | : หลีกเลี่ยงจากแหล่งความร้อนและประกายไฟ                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |        |
|                                                         | : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่ม อุณหภูมิปกติ                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |        |
|                                                         | : เมื่อใช้งานเสร็จควรปิดฝาให้สนิท                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |        |
| ความปลอดภัยและสุขอนามัย                                 | : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างุดคม                                                                                                                                                                                                                      |             |         |        |
|                                                         | : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่                                                                                                                                                                                               |             |         |        |
|                                                         | : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์                                                                                                                                                                                                                                |             |         |        |
| คำเตือน                                                 | : เก็บให้พ้นมือเด็ก                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |        |
| มาตรฐานอ้างอิง                                          | : -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |        |
| ขนาดบรรจุ                                               | : 1 แกลลอน                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |        |